



KANCELÁŘE & VEŘEJNÉ PROSTORY

DDK-LED ALPHA TRACKLIGHT SYSTEM

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

Světelný zdroj	LED
IP krytí	IP 20
CRI (Ra>)	83
Záruka (roky)	3
Životnost	> 50 000 hod
Teplota chromatičnosti	3000, 4000 K
Barva rámu	bílá , černá
Materiál	Hliníková slitina
SMD LED	CITIZEN
Předřadník	TRIDINOC
Vyzařovací úhel	18,25,35,50°
Provozní teplota	-20/+40
Vstupní napětí	200-240 VAC, 50-60Hz
Certifikace	CE, RoHS
Fotometrický test	acc.STN EN 13032
Fotometrické Lab.	Skúšobňa FEI STU, Ilkovičova 3, BA




DDK-LED ALPHA TRACKLIGHT SYSTEM - představuje dokonalé spojení designu a funkce. Těleso svítidla je možné otočit v rozsahu 359° a jádro 90°. Optimalizovaný systém pasivního chlazení zajišťuje nízkou teplotu a dlouhou životnost LED. Použité jsou vysoce kvalitní materiály a komponenty od předních dodavatelů. Kombinace dokonale vyvinutých čoček a reflektoru poskytuje vysokou přesnost distribuce světla. Konstrukce svítidla umožňuje velmi jednoduchý systém výměny reflektoru (natočit a uzamknout) pro volitelný vyzařovací úhel 18,25,35,50°

Vlastnosti:



kontrola oslnění
3 roky záruka
pasivní systém chlazení
energetická třída A+
vysoká přesnost distribuce světla
velmi snadná výměna reflektoru (natočit a zamknout)
přichází s kompletní 3-fázové adaptérem pro stropní vynořilí železniční systém
dodáván 3-fázový adaptér na přisazený kolejnicový systém

Použití:

butiky, recepcce, obchody, showroomy



Typ	Výkon +/-10%	Lumen +/- 9,3%	Přikon LED	Přikon systému	CCT
	(W)	(lm)			
DDK-LED Alpha 16W	16	1100-1200	13	16	3000-4000
DDK-LED Alpha 28W	28	2100-2300	25	28	3000-4000
DDK-LED Alpha 42W	42	3200-3400	38	42	3000-4000



www.ddk-led.eu

ddkLED
TECHNOLOGY SERVICES

business@ddk-led.eu

