



# SVĚTELNÉ ZDROJE

## DDK-LED T8 24W 1500 TUV SERIES

### ZÁKLADNÍ PARAMETRY

Příkon	24W
Patice	G13
IP krytí	IP50
Světelný tok	2520 Lm
Vyzařovací úhel	130°
CRI (Ra>)	>80
CCT	5000K
Materiál	Hliník+PC(Mléčné)
Rozměry ø	Ø25,5x1488mm
Životnost	> 80 000 hod
Záruka (roky)	3 roky
Vstupní napětí	AC180-264V 50-60Hz
Certifikace	CE, PSE, RoHS, SAA, UL
Fotometrický test	acc.STN EN 13032
Fotometrické Lab.	Skúšobňa FEI STU, Ilkovičova 3, BA



#### Vlastnosti:

- Bez UV blikání
- Energetická třída A+
- Ochrana proti zkratu
- Okamžité zapnutí/vypnutí
- Dlouhá životnost, vysoká světelná účinnost
- Bez oslnění, bez rtuťe, žádné UV a IR záření
- Úspora energie 50% oproti tradičním T8 zářivkám
- Speciální optický design, rovnoměrná distribuce světla
- Nastavitelný úhel svítivosti do 120° pro speciální použití

#### Použití:

- náhrada za tradiční T8 fluorescentní zářivku
- hotely, konferenční a komerční prostory
- obytné budovy, školy, nemocnice.



[www.ddk-led.eu](http://www.ddk-led.eu)

**ddk-LED**  
TECHNOLOGY SERVICES

[business@ddk-led.eu](mailto:business@ddk-led.eu)

