





# PRIEMYSEL

## DDK - LED VLINEAR LIGHT PRODUKTOVÁ RADA ZÁKLADNÉ PARAMETRE

Svetelný zdroj	LED
IP krytie	IP 66
IK krytie	IK 10
CRI (Ra>)	80
Záruka (rokov)	5
Životnosť	50 000
UGR	< 22
Účinnosť	130 lm/W
CCT	4000K, 5000K
Materiál	Štruktúra: extrudovaný hliník 6063 Povrchová úprava: Prášková farba Objektív: polykarbonát matná čierna
Farba	30° / + 45
Prevádzková teplota	AC200~240V
Vstupné napätie	CE, GS, RoHS, UL
Certifikácia	acc.STN EN 13032
Fotometrický test	Skúšobňa FEI STU, Ilkovičova 3, BA
Fotometrické Lab.	



**DDK-LEDVLINEAR LIGHT** predstavuje skupinu vysoko kvalitných LED líniových svietidiel, ktoré sú navrhnuté pre veľké priestory s mierne vysokým až vysokým stropom. Použitie predradníka Philips zabezpečuje vysoký výkon pri nižšej spotrebe elektrickej energie. Merný výkon dosahuje 130 lm/W. Produktová rada ponúka variácie výkonov 100W a 150W pri CCT 4000 a 5000K. Vysoká hodnota CRI 80 Ra prináša rozhodujúce optické zobrazenie pre priestory s limitovaným prísunom denného svetla.

**Vlastnosti:**  
Philips predradník  
Energetická trieda A+  
Závesná verzia  
Regular Dimm Dali  
Sensor pohybu (detekčná zóna do 16m,  
5s-30min,montáž.výška max 15m  
zabudovaný nastaviteľný denný senzor)

**Použitie:**  
priemyselná výroba, haly, sklady, garáže, veľké nákupné strediská




Typ	Výkon (W)	Lumen (lm@4000K)	Uhol	Účinnosť
DDK - LED VLinear Light 100	100	13000	sym / asym	130
DDK - LED VLinear Light 150	150	19500	sym / asym	130



Medium Symetrický  
47,7 st  
8-10m odporúčaná výška  
obchod.domy, dielne,  
sklady



Široký Symetrický  
78,6 st  
4-8m odporúčaná výška  
priestorové rovnomerné  
osvetlenie



Oblžníkový asymetrický  
30x60 st  
chodby, uličky, lávky medzi  
stojanmi



Vertikálny stredný  
asymetrický  
60\*130 st  
uličky pozdĺž steny



www.ddk-led.eu

**ddk**LED  
TECHNOLOGY SERVICES

business@ddk-led.eu

