



KANCELÁRIE & VEREJNÉ PRIESTORY

DDK-LED ALPHA TRACKLIGHT SYSTEM

ZÁKLADNÉ PARAMETRE

Svetelný zdroj	LED
IP krytie	IP 20
CRI (Ra>)	83
Záruka (rokov)	3
Životnosť	> 50 000 hod
Teplota chromatickosti	3000, 4000 K
Farba	Biela, čierna
Materiál	Hliníková zliatina
SMD LED	CITIZEN
Predradník	TRIDONIC
Výžarovací uhol	18,25,35,50°
Prevádzková teplota	- 20 / +40°
Vstupné napätie	200-240 V, 50-60Hz
Certifikácia	CE, RoHS
Fotometrický test	acc.STN EN 13032
Fotometrické Lab.	Skúšobňa FEI STU, Ilkovičova 3, BA



DDK-LED ALPHA TRACKLIGHT SYSTÉM - predstavuje dokonalé spojenie dizajnu a funkcie. Teleso svietidla je možné otočiť v rozsahu 359 ° a jadro 90 °. Optimalizovaný systém pasívneho chladenia zaisťuje nízku teplotu a dlhú životnosť LED. Použité sú vysoko kvalitné materiály a komponenty od popredných dodávateľov. Kombinácia dokonale vyunínutých sošoviek a reflektoru poskytuje vysokú presnosť distribúcie svetla. Konštrukcia svietidla umožňuje veľmi jednoduchý systém výmeny reflektora (natočiť a uzamknúť) pre voliteľný výžarovací uhol 18,25,35,50°.

Vlastnosti:


záruka 3 roky
kontrola oslnenia
energetická trieda A+
pasívny systém chladenia
vysoká presnosť distribúcie svetla
veľmi ľahká výmena reflektora (natočiť a uzamknúť)
štandardne dodávaný 3-fázový adaptér na prísadený kolajnicový systém

Použitie:


butiky, recepcie, obchody, showroomy



Typ	Výkon +/-10%	Lumen +/- 9,3%	Prikon LED	Prikon systému	CCT
	(W)	(lm)			(K)
DDK-LED Alpha 16W	16	1100-1200	13	16	3000-4000
DDK-LED Alpha 28W	28	2100-2300	25	28	3000-4000
DDK-LED Alpha 42W	42	3200-3400	38	42	3000-4000



rozmer 16,28W



rozmer 42W



www.ddk-led.eu

ddk-LED
TECHNOLOGY SERVICES

business@ddk-led.eu

