



PRIEMYSEL

DDK-PRIMUS LED T8 21200

ZÁKLADNÉ PARAMETRE

Výkon	2x18W
Pätica	G13
IP krytie	IP66
CRI (Ra>)	>80
CCT	4000K
Svetelný tok	3400lm
Materiál a komponenty	kvalitný PC sedej farby, spojovacie spony, reflektorocelový plech upravený bielou práškovou farbou, difúzor-čirý PC
Rozmery mm	D: 1272mm, Š: 145mm, V: 111mm
Životnosť	>30 000 hod
Záruka	3 roky
Vstupné napätie	AC220-240V 50Hz
Certifikácia	CE, PSE, RoHS, SAA, UL
Fotometrický test	acc.STN EN 13032



Vlastnosti:
Bez oslenia
Ochrana proti skratu
Energetická trieda A+
3% Presnosť konštantného prúdu
Dlhá životnosť, vysoká svetelná účinnosť
Úspora energie, bez ortute, žiadne UV a IR žiarenie
Špeciálny optický dizajn, rovnomerná distribúcia svetla

Použitie:
náhrada za tradičnú T8 fluorescenčnú žiarivku
hotely
konferenčné a komerčné priestory
obytné budovy
školy
nemocnice



www.ddk-led.eu

ddk•LED
TECHNOLOGY SERVICES

business@ddk-led.eu

