



SVETELNÉ ZDROJE

DDK-LED T8 24W 1500 TUV SERIES

ZÁKLADNÉ PARAMETRE

Príkon	24W
Pätica	G13
IP krytie	IP50
Svetelný tok	2520 Lm
Vyžarovací uhol	130°
CRI (Ra>)	>80
CCT	5000K
Materiál	Hliník+PC(Mliečne)
Rozmery ø	Ø25,5x1488mm
Životnosť	> 80 000 hrs
Záruka (rokov)	3 roky
Vstupné napätie	AC180-264V 50-60Hz
Certifikácia	CE, PSE, RoHS, SAA, UL
Fotometrický test	acc.STN EN 13032
Fotometrické Lab.	Skúšobňa FEI STU, Ilkovičova 3, BA



Vlastnosti:

- Bez UV blikania
- Energetická trieda A+
- Ochrana proti skratu
- Okamžité zapnutie/vypnutie
- Dlhá životnosť, vysoká svetelná účinnosť
- Bez oslnenia, bez ortute, žiadne UV a IR žiarenie
- Úspora energie 50% oproti tradičným T8 žiarivkám
- Špeciálny optický dizajn, rovnomerná distribúcia svetla
- Nastaviteľný uhol svietivosti do 120° pre špeciálne použitie

Použitie:

- náhrada za tradičnú T8 fluorescenčnú žiarivku
- hotely
- konferenčné a komerčné priestory
- obytné budovy
- školy
- nemocnice



www.ddk-led.eu

ddk-LED
TECHNOLOGY SERVICES

business@ddk-led.eu

